

BIJLAGE 8

STANDTYPEN

Om standhouders op een uniforme wijze te informeren over de verschillende standtypen is deze Bijlage gemaakt. Het is een weergave van de meest gebruikte standtypen in het RAI Convention Centre.

Eilandstands

Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden. Het ontwerp moet zodanig zijn, dat het doorzicht door de expositie en het zicht op andere stands zo min mogelijk worden belemmerd. De maximale bouwhoogte bedraagt 275 cm, geen wanden plaatsen op de rooilijn. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend. Dergelijke stands kunnen worden voorzien van plafonds. Vrij hangende plafonds (uitsluitend verbonden met de dakconstructie van het gebouw) zijn toegestaan ná goedkeuring door de betreffende RAI afdeling en de aangewezen installateur van RAI, die de ophangdraden moet aanbrengen (zie ook Rigging BIJLAGE 3).

In verband met een betere klimaatbeheersing in de zomer zijn alle tentoonstellingshallen van airconditioning voorzien. De gekoelde lucht wordt door zogenaamde jetflows (de ringen boven in de toevoerpijpen) hoog de hal ingeblazen en dwarrelt vervolgens verdeeld over het haloppervlak naar beneden. Dit kan tot gevolg hebben dat in stands, die voorzien zijn van een plafond, de koeling niet optimaal kan functioneren.

Open stands

Open stands (zonder wanden) komen uitsluitend voor op bepaalde exposities (zie de betreffende deelnemingsvoorwaarden voor het Evenement).

Kopstands

Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden; er dient een achterwand te worden geplaatst. Bouwhoogte inclusief vlonders: 275 cm.

Hoekstands

Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden. Er dienen een achterwand en een zijwand te worden geplaatst. Bouwhoogte inclusief vlonders: 275 cm.

Wandstands

Wandstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier moeten een achterwand en zijwanden worden geplaatst. Bouwhoogte inclusief vlonders: 275 cm.

Stand onder de balkons van hal 1 (Europahal)

De wanden van stands onder de balkons naast de trappenhuizen mogen niet hoger zijn dan 275 cm, omdat zich daarboven ventilatioerosters bevinden. Wanneer de balkons in hal 1 (Europahal) in gebruik zijn, moet ook de bovenkant van de standplafonds in deze hal op nette wijze worden afgewerkt.

Stand op de balkons

De richtlijnen voor kop- resp. hoek- en wandstands gelden ook voor stands op de balkons in hal 1 (Europahal). Om het zicht op de expositie te handhaven kunnen tegen de balustrades (hoogte 90 cm) geen (achter)wanden worden geplaatst, tenzij door de Huurder/Organisator van het Evenement anders aangegeven.

Stand in de passage en de traverse naar hal 8

De wanden in de passage mogen niet hoger zijn dan 200 cm; de wanden in de traverse ten dele 275 cm en 245 cm (nadere informatie bij de afdeling Event Management via productiondesk@rai.nl). Ter plaatse is geen water- of persluchtaansluiting in de stands leverbaar.

Twee-wanden stands

Twee-wanden stands moeten worden voorzien van (uitsluitend) zijwanden. Bouwhoogte inclusief vlonders: 275cm.